

## ▶ ЗАБОРЫ из ПРОФНАСТИЛА

Заборы из профнастила используются в том случае, когда необходимо оградить территорию и скрыть ее от внешних взоров. Заборы из профнастила могут применяться для установки практически в любых местах, так как их внешний вид может быть легко подобран в соответствии с окружением. Забор из профнастила с 2007 г. применяется в проекте РЖД по ограждению железнодорожного полотна.

На забор из профнастила для дачи мы рекомендуем следующие марки профнастила: С8-1150; С15А-1150; С15В-1150; С15В-1150; С21-1000. Толщина листа от 0,4 мм до 0,5 мм. Цвет по каталогу RAL. Достоинством является оригинальный внешний вид, большая полезная ширина и экономичность.

Схема сборки заборной секции из профнастила и используемый материал.

Размер секции: Ширина 3000 мм, высота 2000 мм.

Изготовлена из:

- Столбы и лаги мы предлагаем из оцинкованной стали толщиной металла 2 мм, что обеспечивает срок службы до 40 лет.
- Столбы-труба профильная не сварная оцинкованная 60x60x2 мм, с крепежом для лаг и заглушкой.
- Лаги-труба профильная не сварная оцинкованная 40x25x2 мм.
- Заклепки (саморезы). Рекомендация применять заклепки т.к. их не возможно демонтировать.

Монтаж секции:

- Пробурить ямы для столбов, отсыпать щебнем подушку, вставить столб на глубину 1 метр и забетонировать.
- Прикрепить лаги по горизонтали между столбами с помощью заклепок (саморезов).
- К лагам вертикально прикрепить листы профнастила с помощью заклепок (саморезов).

Ворота распашные для забора из профнастила.

Каркас ворот изготовлен из профильной трубы 40x25x2 мм.  
Покрытие профнастил марки: С8, С21, С15А, С15В, С15В.

Калитка для забора из профнастила.

Каркас калитки изготовлен из профильной трубы 40x25x2 мм.  
Покрытие профнастил марки: С8, С21, С15А, С15В, С15В.

